

<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Katalog-Nr. Cat.-No.</th> <th colspan="4">6321C</th> <th colspan="4">6322C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>P1</td> <td>Stahl Steel < 500 N/mm²</td> <td colspan="4"></td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>P2</td> <td>Stahl Steel 500–1000 N/mm²</td> <td colspan="4"></td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>P3</td> <td>Stahl Steel > 1000 N/mm²</td> <td colspan="4"></td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>M1</td> <td>Rostfreie austenitische Stähle Stainless steel austenitic</td> <td colspan="4"></td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>M2</td> <td>Rostfreie martensitische Stähle Stainless steel martensitic</td> <td colspan="4"></td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>K1</td> <td>Grauguss Grey cast iron</td> <td colspan="4">■ v_c = 25–35 m/min</td> <td colspan="4">■ v_c = 25–35 m/min</td> </tr> <tr> <td>K2</td> <td>Sphäroguss Nodular cast iron</td> <td colspan="4">■ v_c = 20–25 m/min</td> <td colspan="4">■ v_c = 20–25 m/min</td> </tr> <tr> <td>N1</td> <td>Alu- & Cu-Legierungen langspanend Alu- & Copper alloys long chipping < 5 % Si</td> <td colspan="4"></td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>N2</td> <td>Alu- & Cu-Legierungen langspanend Alu- & Copper alloys long chipping 5–10 % Si</td> <td colspan="4"></td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>N3</td> <td>Alu- & Cu-Legierungen kurzspanend Alu- & Copper alloys short chipping > 10 % Si</td> <td colspan="4">■ v_c = 20–30 m/min</td> <td colspan="4">■ v_c = 20–30 m/min</td> </tr> <tr> <td>N4</td> <td>Graphit Graphite</td> <td colspan="4">□ v_c = 10–15 m/min</td> <td colspan="4">□ v_c = 10–15 m/min</td> </tr> <tr> <td>S1</td> <td>Titanlegierungen mittelfest Titanium alloys medium strength < 900 N/mm²</td> <td colspan="4"></td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>S2</td> <td>Titanlegierungen hochfest Titanium alloys high strength < 1300 N/mm²</td> <td colspan="4"></td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>H1</td> <td>Hartguss und Harte Stähle Chilled steel and Hardened steel 45–55 HRC</td> <td colspan="4"></td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <th>d₁</th> <th>P</th> <th>l₁</th> <th>l₂</th> <th>l₃</th> <th>d₂</th> <th>□ h12</th> <th>z</th> <th></th> <th>Ident No.</th> <th>LMT-Code</th> <th>Ident No.</th> <th>LMT-Code</th> </tr> <tr> <td colspan="13" style="text-align: center;">mit verstärktem Zylinderschaft with reinforced straight shank</td> </tr> <tr> <td>M 6</td> <td>1</td> <td>80</td> <td>16</td> <td>30</td> <td>6</td> <td>4,9</td> <td>3</td> <td>5</td> <td>9128206</td> <td>TC-CM 06x1.00-6HX-G0-33</td> <td>–</td> <td>–</td> </tr> <tr> <td>M 7</td> <td>1</td> <td>80</td> <td>17</td> <td>30</td> <td>7</td> <td>5,5</td> <td>4</td> <td>6</td> <td>9128207</td> <td>TC-CM 07x1.00-6HX-G0-33</td> <td>–</td> <td>–</td> </tr> <tr> <td>M 8</td> <td>1,25</td> <td>90</td> <td>18</td> <td>35</td> <td>8</td> <td>6,2</td> <td>4</td> <td>6,8</td> <td>9128208</td> <td>TC-CM 08x1.25-6HX-G0-33</td> <td>–</td> <td>–</td> </tr> <tr> <td>M 10</td> <td>1,5</td> <td>100</td> <td>20</td> <td>39</td> <td>10</td> <td>8</td> <td>4</td> <td>8,5</td> <td>9128209</td> <td>TC-CM 10x1.50-6HX-G0-33</td> <td>–</td> <td>–</td> </tr> <tr> <td colspan="13" style="text-align: center;">mit Überlaufschaft with standard straight shank</td> </tr> <tr> <td>M 12</td> <td>1,75</td> <td>110</td> <td>24</td> <td>–</td> <td>9</td> <td>7</td> <td>4</td> <td>10,2</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>9128237</td> <td>TC-CM 12x1.75-6HX-G0-33</td> </tr> <tr> <td>M 14</td> <td>2</td> <td>110</td> <td>26</td> <td>–</td> <td>11</td> <td>9</td> <td>4</td> <td>12</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>9128238</td> <td>TC-CM 14x2.00-6HX-G0-33</td> </tr> <tr> <td>M 16</td> <td>2</td> <td>110</td> <td>28</td> <td>–</td> <td>12</td> <td>9</td> <td>4</td> <td>14</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>9128239</td> <td>TC-CM 16x2.00-6HX-G0-33</td> </tr> <tr> <td>M 18</td> <td>2,5</td> <td>125</td> <td>34</td> <td>–</td> <td>14</td> <td>11</td> <td>4</td> <td>15,5</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>9128240</td> <td>TC-CM 18x2.50-6HX-G0-33</td> </tr> <tr> <td>M 20</td> <td>2,5</td> <td>140</td> <td>32</td> <td>–</td> <td>16</td> <td>12</td> <td>4</td> <td>17,5</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>9128241</td> <td>TC-CM 20x2.50-6HX-G0-33</td> </tr> </tbody> </table>										Katalog-Nr. Cat.-No.		6321C				6322C				P1	Stahl Steel < 500 N/mm ²									P2	Stahl Steel 500–1000 N/mm ²									P3	Stahl Steel > 1000 N/mm ²									M1	Rostfreie austenitische Stähle Stainless steel austenitic									M2	Rostfreie martensitische Stähle Stainless steel martensitic									K1	Grauguss Grey cast iron	■ v _c = 25–35 m/min				■ v _c = 25–35 m/min				K2	Sphäroguss Nodular cast iron	■ v _c = 20–25 m/min				■ v _c = 20–25 m/min				N1	Alu- & Cu-Legierungen langspanend Alu- & Copper alloys long chipping < 5 % Si									N2	Alu- & Cu-Legierungen langspanend Alu- & Copper alloys long chipping 5–10 % Si									N3	Alu- & Cu-Legierungen kurzspanend Alu- & Copper alloys short chipping > 10 % Si	■ v _c = 20–30 m/min				■ v _c = 20–30 m/min				N4	Graphit Graphite	□ v _c = 10–15 m/min				□ v _c = 10–15 m/min				S1	Titanlegierungen mittelfest Titanium alloys medium strength < 900 N/mm ²									S2	Titanlegierungen hochfest Titanium alloys high strength < 1300 N/mm ²									H1	Hartguss und Harte Stähle Chilled steel and Hardened steel 45–55 HRC									d ₁	P	l ₁	l ₂	l ₃	d ₂	□ h12	z		Ident No.	LMT-Code	Ident No.	LMT-Code	mit verstärktem Zylinderschaft with reinforced straight shank													M 6	1	80	16	30	6	4,9	3	5	9128206	TC-CM 06x1.00-6HX-G0-33	–	–	M 7	1	80	17	30	7	5,5	4	6	9128207	TC-CM 07x1.00-6HX-G0-33	–	–	M 8	1,25	90	18	35	8	6,2	4	6,8	9128208	TC-CM 08x1.25-6HX-G0-33	–	–	M 10	1,5	100	20	39	10	8	4	8,5	9128209	TC-CM 10x1.50-6HX-G0-33	–	–	mit Überlaufschaft with standard straight shank													M 12	1,75	110	24	–	9	7	4	10,2	–	–	9128237	TC-CM 12x1.75-6HX-G0-33	M 14	2	110	26	–	11	9	4	12	–	–	9128238	TC-CM 14x2.00-6HX-G0-33	M 16	2	110	28	–	12	9	4	14	–	–	9128239	TC-CM 16x2.00-6HX-G0-33	M 18	2,5	125	34	–	14	11	4	15,5	–	–	9128240	TC-CM 18x2.50-6HX-G0-33	M 20	2,5	140	32	–	16	12	4	17,5	–	–	9128241	TC-CM 20x2.50-6HX-G0-33
Katalog-Nr. Cat.-No.		6321C				6322C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
P1	Stahl Steel < 500 N/mm ²																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
P2	Stahl Steel 500–1000 N/mm ²																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
P3	Stahl Steel > 1000 N/mm ²																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
M1	Rostfreie austenitische Stähle Stainless steel austenitic																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
M2	Rostfreie martensitische Stähle Stainless steel martensitic																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
K1	Grauguss Grey cast iron	■ v _c = 25–35 m/min				■ v _c = 25–35 m/min																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
K2	Sphäroguss Nodular cast iron	■ v _c = 20–25 m/min				■ v _c = 20–25 m/min																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
N1	Alu- & Cu-Legierungen langspanend Alu- & Copper alloys long chipping < 5 % Si																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
N2	Alu- & Cu-Legierungen langspanend Alu- & Copper alloys long chipping 5–10 % Si																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
N3	Alu- & Cu-Legierungen kurzspanend Alu- & Copper alloys short chipping > 10 % Si	■ v _c = 20–30 m/min				■ v _c = 20–30 m/min																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
N4	Graphit Graphite	□ v _c = 10–15 m/min				□ v _c = 10–15 m/min																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
S1	Titanlegierungen mittelfest Titanium alloys medium strength < 900 N/mm ²																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
S2	Titanlegierungen hochfest Titanium alloys high strength < 1300 N/mm ²																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
H1	Hartguss und Harte Stähle Chilled steel and Hardened steel 45–55 HRC																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
d ₁	P	l ₁	l ₂	l ₃	d ₂	□ h12	z		Ident No.	LMT-Code	Ident No.	LMT-Code																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
mit verstärktem Zylinderschaft with reinforced straight shank																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
M 6	1	80	16	30	6	4,9	3	5	9128206	TC-CM 06x1.00-6HX-G0-33	–	–																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
M 7	1	80	17	30	7	5,5	4	6	9128207	TC-CM 07x1.00-6HX-G0-33	–	–																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
M 8	1,25	90	18	35	8	6,2	4	6,8	9128208	TC-CM 08x1.25-6HX-G0-33	–	–																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
M 10	1,5	100	20	39	10	8	4	8,5	9128209	TC-CM 10x1.50-6HX-G0-33	–	–																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
mit Überlaufschaft with standard straight shank																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
M 12	1,75	110	24	–	9	7	4	10,2	–	–	9128237	TC-CM 12x1.75-6HX-G0-33																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
M 14	2	110	26	–	11	9	4	12	–	–	9128238	TC-CM 14x2.00-6HX-G0-33																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
M 16	2	110	28	–	12	9	4	14	–	–	9128239	TC-CM 16x2.00-6HX-G0-33																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
M 18	2,5	125	34	–	14	11	4	15,5	–	–	9128240	TC-CM 18x2.50-6HX-G0-33																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
M 20	2,5	140	32	–	16	12	4	17,5	–	–	9128241	TC-CM 20x2.50-6HX-G0-33																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

Gewindebohrer für Nichtfermetalle
Taps for nonferrous metals

Kernlochbohrer ab Seite 367
Pre-drills starting page 367

■ = Hauptanwendung First choice
□ = Nebenanwendung Second choice